



Saturno Simply

Etiquetage en ligne automatique

Pour l'application sur produits de formes différentes !



- Ligne d'étiquetage avec convoyeur à vitesse variable
- Base monobloc en acier inox
- Disponible avec 1 ou 2 têtes d'étiquetage de 50 à 260 mm
- Gestion par boîtier digital avec microprocesseur, motorisation pas à pas
- Inclut également la version étiquetage par le bas, pour l'application de l'étiquette sur le fond des produits.
- Version pneumatique pour les applications sur produits concaves
- De **nombreuses options disponibles**, voir ci-dessous

Options :



Impression jet d'encre



Impression à froid ou à chaud



Convoyeur supérieur



Mémoire 40 étiquettes



Table tournante
Entrée / Sortie Ø 800 ou 1000 mm



Centrer pour produits ovales



Banderolage latéral
semi-enveloppant



Banderolage complet
enveloppant




Séparateur de produits
avant étiquetage

Exemples d'applications :



Cosmétique



Automobile



Grande distribution

Caractéristiques :

Passage papier	50-260 mm
Longueur étiquette	250 mm
Vitesse	0-30 m/min.
Tête d'étiquetage	1 à 2 têtes
Interface	Microprocesseur
Alimentation	110/220 V
Puissance absorbée	800 W
Finition	Inox