



Imprimante d'étiquettes codes à barres

e4 La classe Economique

2 Imprimante d'étiquettes e4

L'entrée de gamme pour des applications simples!

Elle convient parfaitement, aux petites et moyennes tâches d'impressions et s'utilise pour l'impression transfert thermique d'étiquettes classiques d'adressage.

L'imprimante e4 supporte les codes à barres usuels, les polices Windows et les images. Grâce à ses caractéristiques d'impression elle produit également des étiquettes de désignation produit de qualité professionnelle.



Consommable optimal

Avantageuse par sa petite taille tout en utilisant des consommables de conditionnement standard : ruban de 360 m et rouleau d'étiquette jusqu'au diamètre 152 mm.

Vue directe

Le capot translucide permet à l'utilisateur d'observer directement les consommables disponibles.

Equipement complet

L'imprimante e4 supporte les résolutions 200 et 300 dpi. La vitesse d'impression atteint respectivement 100 et 75 mm/s. Elle a une capacité mémoire SDRAM de 4 Mo et se connecte grâce aux interfaces parallèle, série, USB et Ethernet.

Cheminement centré des consommables

Le rouleau d'étiquettes est engagé par le haut, centré sur son support et de laize maximale de 106 mm. Deux guides papier latéraux assurent le bon positionnement de la bande.

Le ruban est également centré sur un axe gradué pour faciliter le centrage.

Repérage de début d'étiquette

Les cellules de repérage de type «barrière» et «reflex» assurent le bon positionnement pour chaque début d'étiquette.

Simplicité d'utilisation

L'imprimante propose 3 touches : Start/Stop, Pause et Cancel. Les statuts respectifs sont signalés par des leds.

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG Wilhelm-Schickard-Strasse 14 D - 76131 Karlsruhe			
Label Printer	Spannung Voltage	100-240V	
Artikel-Nr. Article no.	5410006	Dat.-Code Date Code	Q18
Serien-Nr. Serial no.	0001500		
Firmware Firmware	V 3.05	5 4 1 0 0 0 6 0 0 0 1 5 0 0	
			Made in Germany

Réf. article	Désignation
5410006	Imprimante d'étiquettes e4/200
5410007	Imprimante d'étiquettes e4/300

Contenu de livraison :

Imprimante transfert, câble d'alimentation
Rouleau de 250 étiquettes papier en 100 x 42 mm
Ruban transfert noir W41, 110 mm x 50 m
CD - Manuel utilisateur, logiciel cablabel R2 Lite*
Pilote Windows
Garantie retour atelier de 12 mois hors pièces d'usures!

* disponible en france métropolitaine uniquement

cablabel R2

■ Standard □ Option

1. Tête d'impression		e4	
Mode d'impression	transfert/thermique direct		
Résolution (dpi)	200	300	
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	100	75	
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	108	106	
2. Etiquettes			
Matières: échenillé, continu sur rouleau, en paravent :	papiers standards et thermiques, cartes.		
Synthétiques :	PE, PP, PVC, PA, PI		
Épaisseur (mm) / grammage (g/m ²)	0,10 - 0,25 / 60 - 160		
Rouleau : Ø extérieur jusqu'à (mm)	152		
Ø mandrin (mm)	40 / 75		
Sens d'enroulement	extérieur		
Largeur du support (mm)	25 - 110		
Largeur d'étiquette (mm)	25 - 106		
Hauteur d'étiquette (mm)	10 - 1016		
3. Ruban transfert			
Encre	interne		
Diamètre rouleau jusqu'à (mm)	76		
Diamètre mandrin (mm)	25		
Longueur variable jusqu'à (m)	360		
Largeur jusqu'à (mm)	110		
5. Dimensions			
Hauteur x profondeur x largeur (mm)	200 x 329 x 256		
Poids (kg)	3,5		
6. Détection support d'impression			
Spot verso / échenillage	■ / ■		
7. Electronique			
Fréquence processeur (MHz)	50		
Mémoire vive (RAM) (Mo)	4		
Mémoire flash (ROM) (Mo)	2		
8. Panneau de contrôle			
Touches	Pause, Feed, Cancel		
LED d'affichage	Prête/Support/Ruban		
9. Interfaces			
Parallèle Centronics / USB	■ / ■		
Série RS 232 C / Ethernet 10/100	■ / ■		
13. Polices			
	200 dpi 8 x 12 dots jusqu'à 32 x 48 dots		
	300 dpi 12 x 20 dots jusqu'à 48 x 80 dots		
14. Graphiques			
Éléments	Lignes, cadres, diagonales		
Formats	BMP, GIF, JPG		
15. Codes à barres*			
Linéaires	2/5 entrelacé, Postnet, Codabar, Code 39, Code 128 type A, B, C, EAN-8 et EAN-13		
Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement. Orientation 0°, 90°, 180°, 270°. Interprétation, clé de contrôle et code start/stop selon la symbologie.			
* disponibles dans cablabel R2 Lite. Codes 2D et autres codes à barres linéaires présents dans la version R2 Pro.			
17. Fonctionnement			
Tension, alimentation externe	100 - 240 V~ 50/60 Hz		
Température de fonctionnement	10 - 40°C		
Humidité sans condensation	30 - 85%		
Normes de sécurité	CE, CCC		

Cablabel R2 vous permet de créer et imprimer des étiquettes rapidement et simplement.

Démarrez avec la version Lite livrée gratuitement ou utilisez la version Pro pour vos applications plus exigeantes.

cablabel R2	Lite	Pro
Compatibilité plate-forme 32 bits	■	■
Langues version européenne :		
Arabe, CZ, D, DK, E, F, FIN, GB/USA, H, I, IL,N, NL, P, PL, RUS, S, TR	■	■
Langues version asiatique :		
Chinois, EST, J, LV, ROK	■	■
Exemples de mise en page	■	■
Documentation en ligne avec didacticiel	■	■
Fonctions d'annulations (undo)	1	40
Importation d'images	■	■
Gestion des couleurs	■	■
Réduction des couleurs		■
Textart (écriture arrondie)		■
Polices True Type	■	■
Codes à barres graphiques	9	37
Objets non imprimables		■
Aperçu avant impression	■	■
Visualisation des images	■	■
Grille de visualisation / impression		■
Collage spécial d'objets OLE		■
Pilotes Windows		■
Nombre d'imprimantes	1	99
Imprimantes réseau (TCP/IP)	■	■
Communication bi-directionnelle avec l'imprimante		■
Base de données		
Database Manager (Access, DBF)	■	■
Database Manager (ASCII, ODBC, OLEDB)		■
Variables		
Horodatage logiciel	■	■
Compteurs logiciels	■	■
Images variables		■
Variables libres		■
Données globales		■
Formatage des décimales		■
Formules de base		■
Outils		
Alignement de textes		■
Masque de saisie		■
Longueur minimale de saisie		■
Proposition de valeur par défaut		■
Interrogation auto. de l'opérateur		■
Extras		
Assistant UCC/EAN 128 et Maxicode		■
Convertisseur Megabu Print		■

Pilote Windows (2000, XP et 2003)

Créez et imprimez vos étiquettes sous Windows avec les logiciels MS Word, Excel, Access, Works, Corel Draw...

Marquage produits



Le programme de livraison de cab

Imprimante transfert
MACH4



Imprimantes transfert
Série A+



Impression-Pose
Hermes A



Modules d'impression
Série PX



Imprimante transfert
e4



Étiquettes



Rubans transfert



Logiciels d'étiquetage



Distributeur d'étiquettes
HS150



Lecteurs
de codes à barres



Lasers de marquage
Série FL



Chambres laser
et accessoires



Allemagne

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

France

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab-technologies.fr
info@cab-technologies.fr

Espagne

cab España S.L.
E-08304 Mataró (Barcelona)
Teléfono +34 937 414 605
www.cab.de
info@cabsl.com

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cabtechn.com
info@cabtechn.com

Afrique du sud

cab Technology (Pty.) Ltd.
2125 Randburg
Phone +27 11-886-3580
www.cab.de
info@cabtech.co.za

Asie 亞洲分公司

希愛比科技股份有限公司
cab Technology Co, Ltd.
台灣台北縣板橋市
民生路一段33號十九樓之一
Panchiao 220,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
電話 Phone +886 2 2950 9185
網址 www.cabasia.net
詢問 cabasia@cab.de