



BlueBox BF.125

Le lecteur RFID **BlueBox BF.125** a été développé pour le milieu industriel.

Il se décline avec 1 à 2 antennes intégrées ou externes pour des applications de contact et de moyenne distance. Il répond à une certification CE avec un indice IP 65.

MOYEN

Le lecteur **BlueBox BF.125** est idéal pour des opérations de lecture ne dépassant pas 30 cm de distance. Un outil de lecture performant pour des applications de gestion d'outils, de contrôle...



ANTENNE

Le lecteur **BlueBox BF.125** peut être associé à différentes antennes RFID allant de 100 à 300 mm de distance de lecture. Ci-dessous : R.IN.125.A20 - distance de lecture 230 mm.



Spécifications

<i>Dimensions</i>	80 x 120 x 55 mm
<i>Indice de protection</i>	IP 65
<i>Ecran</i>	3 DELs & Buzzer
<i>Interface</i>	RS232 / RS485 Ethernet / Profibus
<i>Mémoire</i>	Jusqu'à 30.000 tags
<i>Transpondeurs supportés</i>	EM4100 EM4550 NXP Hitag1 NXP Hitag S Atmel Temic 5567
<i>Fréquence</i>	125 kHz
<i>Distance d'utilisation</i>	Jusqu'à 30 cm, en fonction du tag et de l'antenne
<i>Alimentation</i>	10 / 27 V DC
<i>Plage de température</i>	-10 °C / +55 °C
<i>Consommation max.</i>	150 mA (RS232 & RS485) 400 mA (version ethernet)
<i>Certification</i>	CE
<i>Options</i>	Antenne intégrée
<i>Longueur de câble</i>	1,5 m (3 m en option)
<i>Référence</i>	ARIN125/232 (RS232) ARIN125485 (RS485) ARIN125/ET (Ethernet)

Applications

Processus d'automatisation
Contrôle continu
Gestion d'outils

Fabricant d'étiquettes sur mesure depuis plus de 35 ans